# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

*Химические вещества для автомобилей - уход за автомобилем - смазка*

Версия: **CC17/002**

# Valvoline™ High Pressure Lubricant with PTFE

***Смазка высокого давления High Pressure Lubricant с ПТФЭ представляет собой смазку для особо тяжелых условий работы, предназначенную для защиты металлических деталей от износа и коррозии в экстремальных условиях.***

High Pressure Lubricant с ПТФЭ - это аэрозоль, образующий сверхстойкую липкую масляную пленку. Эффективная формула содержит ПТФЭ и присадки для экстремального давления и защиты металлов от износа при высоком давлении, высокой тепловой нагрузке и вибрации.

## Области применения

High Pressure Lubricant защищает металлические детали от коррозии во влажных, соленых, щелочных или кислых средах. Используемые в High Pressure Lubricant присадки для экстремального давления защищают металлы от износа при высоком давлении, высокой тепловой нагрузке и вибрации.

Также можно использовать для смазки петель и замков гаражных дверей, поддержания в исправном состоянии газонокосилок и облегчения вращения флюгеров.

Средство не содержит силиконов.

Просто в использовании:
Встряхните перед использованием. Средство эффективно при температурах от -50 °C до + 250 °C, однако распыление средства на предмет следует осуществлять в температурном диапазоне от -20 °C до +40 °C. Удерживайте баночку на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности и распылите. Подождите, пока испарятся растворители. В труднодоступных местах и случаях, когда требуется точность нанесения, используйте удлинительную насадку.

## Отличительные черты и преимущества

**Превосходная эффективность и максимальная защита**
Смазка High Pressure Lubricant с ПТФЭ образует вязкую смазочную пленку, предотвращающую соскакивание цепей и звездочек. Вновь нанесенный продукт достигает каждого квадратного миллиметра, так как специальные растворители способствуют проникновению смазочной пленки в мельчайшие трещины для обеспечения максимальной защиты.

**Хорошая смазка**
Содержит ПТФЭ для защиты предметов от чрезмерного давления и ударных нагрузок. ПТФЭ обеспечивает гладкость металлической поверхности, делая ее более устойчивой к грязи и коррозии.

**Борьба с отложениями**
Предотвращает образование отложений и устраняет существующие отложения.

**Превосходная температурная защита**
Средство обеспечивает защиту при температурах от -50 °C до + 250 °C.



VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

**Keeping the world moving since 1866™**
Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт **www.valvolineeurope.com**

---

**Типовые характеристики**
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

| **Смазка высокого давления High Pressure Lubricant с ПТФЭ** | |
|---|---|
| **Внешний вид** | Прозрачная жидкость желтого цвета |
| **Цвет** | Желтый |
| **Газ-вытеснитель** | Двуокись углерода |
| **Запах** | Стандартно |
| **Температура нанесения** | -20 – +40 °C. |
| **Удельная плотность** при 20°C. | 0,833 |
| **Хранение** | Сухое, прохладное место |

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским требованиям по охране здоровья и безопасности**
Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://msds.valvoline.com**

---

**Защита окружающей среды**
Отработанные химические вещества следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

---

**Хранение**
Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

---

Заменяемый документ – CC17/001

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.



VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS