ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: **146/01**

Premium Blue™ Extreme 5W-40

Моторное масло премиум-качества для тяжелых условий эксплуатации. Уникальный состав с использованием синтетического масла в сочетании со специальными присадками гарантирует превосходную эффективность и защиту двигателей Cummins. Соответствует новейшим стандартам прочих ведущих моторостроителей.

Premium Blue Extreme 5W-40 исключительно рекомендовано и одобрено компанией Cummins и специально разработано для длительных интервалов замены в тяжелых условиях эксплуатации. Новейшая технология позволяет максимально повысить рабочие характеристики и долговечность двигателя, тем самым снижая затраты на обслуживание.

OEM Сертификаты
Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10 LA
Volvo VDS-4,5 (417-0003-17-067)
Mack EOS-4.5
Renault RLD-4
Уровни эффективности
API: CK-4, CJ-4/SN, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS-10902
Detroit Diesel 93K222
Mack EO-O, EO-N
Renault RLD-3
Volvo VDS-4, VDS-3

Совместимо с системами EGR и DPF
Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и противосажевыми фильтрами (DPF).

Уникальная формула для повышения эффективности
С помощью специалистов Cummins компания Valvoline разработала уникальный состав, позволяющий повысить эффективность смазки и тем самым улучшить защиту двигателя.

Отличительные черты и преимущества

THE ONLY ONE™
Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Превосходная нейтрализация кислот
Специальные базовые присадки способны дольше нейтрализовывать вредные кислоты (сохранение показателя TBN), тем самым снижая износ двигателя, риск поломок и затраты на обслуживание.

Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости
Уникальный набор антиоксидантов в маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости.

Расход топлива
Premium Blue Extreme 5W-40 снижает расход топлива по сравнению с традиционными маслами 15W-40 при шоссейной эксплуатации.

Эффективность при низких температурах
Множество тестов продемонстрировали превосходную текучесть Premium Blue Extreme 5W-40 при очень низких температурах. В суровых зимних условиях моторное масло имеет тенденцию к загустеванию. Premium Blue Extreme 5W-40 разработано специально для защиты двигателя
даже самой холодной зимой.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Keeping the world moving since 1866™
Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт **www.valvolineeurope.com**

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue Extreme	
Степень вязкости по SAE	5W-40
Вязкость, мм2/с при 100 ºC. ASTM D-445	15,4
Вязкость, мм2/с при 40 ºC. ASTM D-445	96
Индекс вязкости ASTM D-2270	170
Вязкость, мПа с -30°C. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896	11
Температура застывания, ºC ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,854
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), ºC. ASTM D-92	224

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности
Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://msds.valvoline.com**

Защита окружающей среды
Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение
Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS