

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 101/20b

All-Fleet™ Extra Engine Oil SAE 15W-40

Высококачественное традиционное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Содержит современные присадки для максимальной эффективности двигателя и его защиты.

Моторное масло All-Fleet Extra пригодно для мощных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники. Пригодно для мощных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). Не рекомендуется для противосажевых фильтров (DPF). Отвечает рекомендациям для Super High Performance Diesel (SHPD) основных моторостроителей.

OEM Сертификаты
Deutz DQC III-10
MB-Approval 228.3
MTU Type 2
Volvo VDS-3 (417-0002-18-1629)
Renault RLD/RLD-2
Mack EO-N, EO-M Plus

Уровни эффективности
ACEA E7
API: CI-4, CH-4
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20077/78
DDC 93K215
Global DHD-1
MAN M 3275-1

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло All-Fleet для тяжелых условий эксплуатации создано на основе высококачественных базовых масел и современных присадок, чтобы обеспечить максимальную защиту и эффективность в любых условиях эксплуатации смешанных грузовых автопарках, автобусов и внедорожной техники.

Высокая эффективность холодного пуска

Мгновенная подача масла при очень низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку сразу после включения зажигания.

Контроль окисления

Высококачественные базовые масла обеспечивают прекрасную устойчивость к окислению при высоких температурах.

Чистота двигателя

Тщательно подобранные моющие присадки эффективно уменьшают отложения и помогают поддерживать чистоту двигателя.

Применение в смешанных автопарках

Проверенная и надежная технология для использования в смешанных грузовых автопарках, автобусах и внедорожной технике.

Защита от износа

Сочетание высококачественных базовых масел и современных присадок создает превосходную защиту от износа в разнообразных условиях эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибутором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

All-Fleet Extra Engine Oil

Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	14,4
Индекс вязкости ASTM D-2270	≥125
Вязкость, мПа с -20°C. ASTM D-5293	<7000
TBN, мг KOH/г	ASTM D-2896
	≥10,0
Точка текучести, °C ASTM D-5949	≤ -33
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,87 – 0,89
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C. ASTM D-92	≥ 215

**Данная информация относится только
к продуктам, изготовленным в
следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2018

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

**Соответствие требованиям по охране
здравья и безопасности** Данный продукт
не представляет существенной угрозы для
здравья или безопасности при надлежащем
использовании в рекомендованных целях и
при условии соблюдения стандартных правил
личной гигиены. Приводится ссылка на
паспорт безопасности (SDS), который
предоставляется по запросу через местное
сбытовое отделение или через Интернет по
адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в
официальный приемный пункт. Соблюдайте
местное законодательство. Запрещается
сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в
помещении. Если открытого хранения не
избежать, бочки следует положить
горизонтально, чтобы исключить возможное
просачивание воды и повреждение
маркировки на бочках. Запрещается хранить
продукты при температуре выше 60°C, под
прямыми солнечными лучами или при
отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 101/20a